

# LED 燈管

## LED T8 燈管

- 節省80%的能源
- 不含水銀
- 高效率
- 高達50,000小時壽命
- 無污染
- 全彩色選擇

### 案例分析



長江集團中心



長江集團中心



國泰航空飲食服務 (香港) 有限公司



國泰航空飲食服務 (香港) 有限公司



中環中心



1881 Heritage



HAECO 香港飛機工程



港島海逸君綽酒店

### LED 燈管節能計算例子 - 商業用電

比較	24小時使用計算	商業用電成本 (CLP電費)	每年的費用	燈管壽命
一般燈管 **	46w x 24小時 = 1104w (1.104kw / 1日)	1.104kw x HK\$ 1.24 / kwh = HK\$ 1.369 / 1日	HK\$ 1.369 x 365日 = HK\$ 499.685 / 1年	6,000 小時
LED 燈管	10w x 24小時 = 240w (0.24kw / 1日)	0.24kw x HK\$ 1.24 / kwh = HK\$ 0.2976 / 1日	HK\$ 0.2976 x 365日 = HK\$ 108.624 / 1年	50,000 小時

★ 使用LED燈管每年所節省電費：

**HK\$ 499.685 - HK\$ 108.624 = HK\$ 391.061 / 每年節省**

\*\* 一般燈管 36w + 10w (燈管用電 + 起動器) = 46w




KELLON

WWW.KELLON.NET

Caution: All rights reserved. Design and specification are subject to change without prior notice.

# T8 LED 高光燈管



## 型號: DH-T8-L06M 600 毫米

規格	1. 電源: 全亮狀態 5w	9. 環境溫度: -20 °C ~ +60 °C
	2. 尺寸: Ø26毫米 x 長600毫米	10. 可視角度: 140° ~ 180°
	3. 電壓: AC85-265V	11. 電源: 內置
	4. 工作頻率: 50-60Hz	12. 壽命: ≥ 50,000 小時
	5. 色溫: 3000±175K 至 6000±300K	13. 認證: CE / ROHS / IEC
	6. 流明: 全亮狀態 745LM±5%	
	7. CRI: Ra ≥ 80	
	8. 材質: 純鋁 - 磨砂PC罩	



## 型號: DH-T8-L1.2M 1200 毫米

規格	1. 電源: 全亮狀態 10w	9. 環境溫度: -20 °C ~ +60 °C
	2. 尺寸: Ø26毫米 x 長1200毫米	10. 可視角度: 140° ~ 180°
	3. 電壓: AC85-265V	11. 電源: 內置
	4. 工作頻率: 50-60Hz	12. 壽命: ≥ 50,000 小時
	5. 色溫: 3000±175K 至 6000±300K	13. 認證: CE / ROHS / IEC
	6. 流明: 全亮狀態 1490LM±5%	
	7. CRI: Ra ≥ 80	
	8. 材質: 純鋁 - 磨砂PC罩	



## 型號: DH-T8-L1.2M 1200 毫米

規格	1. 電源: 全亮狀態 12w	9. 環境溫度: -20 °C ~ +60 °C
	2. 尺寸: Ø26毫米 x 長1200毫米	10. 可視角度: 140° ~ 180°
	3. 電壓: AC85-265V	11. 電源: 內置
	4. 工作頻率: 50-60Hz	12. 壽命: ≥ 50,000 小時
	5. 色溫: 3000±175K 至 6000±300K	13. 認證: CE / ROHS / IEC
	6. 流明: 全亮狀態 1788LM±5%	
	7. CRI: Ra ≥ 80	
	8. 材質: 純鋁 - 磨砂PC罩	



## 型號: DH-T8-L1.5M 1500 毫米

規格	1. 電源: 全亮狀態 18w	9. 環境溫度: -20 °C ~ +60 °C
	2. 尺寸: Ø26毫米 x 長1500毫米	10. 可視角度: 140° ~ 180°
	3. 電壓: AC85-265V	11. 電源: 內置
	4. 工作頻率: 50-60Hz	12. 壽命: ≥ 50,000 小時
	5. 色溫: 3000±175K 至 6000±300K	13. 認證: CE / ROHS / IEC
	6. 流明: 全亮狀態 2682LM±5%	
	7. CRI: Ra ≥ 80	
	8. 材質: 純鋁 - 磨砂PC罩	

機電工程署

EMSD



Caution: All rights reserved. Design and specification are subject to change without prior notice.



**KELLON**

HOTLINE:

(HK) 2381 1778 / (CHINA) 0769 8718 1448

KELLON ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING LIMITED

HONG KONG OFFICE:

RM 2507, 25/F, TSUEN WAN IND. CENTRE,  
220 TEXACO ROAD, TSUEN WAN, N.T. HONG KONG.

TEL: (852) 2381 1778

WEBSITE: WWW.KELLON.NET

FAX: (852) 8148 2452

EMAIL: INFO@KELLON.NET

GUANGDONG OFFICE:

UNIT 18, G/F, YI HUA GARDEN, SAN HING STREET,  
ZHANGMUTOU TOWN, DOGGUAN CITY,

GUANGDONG PROVINCE, CHINA

TEL: (0769) 8718 1448 FAX: (0769) 8718 1213